

Binda®Boquilla Color

Emboquillador para enchapes

DESCRIPCION	Binda Boquilla Color es un producto impermeable para emboquillar juntas entre baldosas, azulejos o enchapes. No se fisura.
USOS	Como relleno de juntas entre elementos de enchapes tales como baldosas, azulejos, mayólica, en cocinas, baños, lavanderías, etc.
VENTAJAS	<ul style="list-style-type: none"> • No se fisura. • Producto fácil de mezclar y aplicar. • Impermeable. • Buena adherencia. • Variedad de colores
MODO DE EMPLEO	<p>Preparación de superficie: La superficie debe estar sana, limpia, libre de grasa, pintura u otras sustancias extrañas.</p> <p>Preparación del producto: En un recipiente adecuado verter la mitad del agua de amasado agregar el Binda Boquilla Color, mezclar y agregar el agua restante hasta obtener la consistencia requerida. Se recomienda una dosificación de 3 partes de Binda Boquilla Color con una parte de agua, en volumen.</p> <p>Aplicación: Para realizar un excelente trabajo, instale sus enchapes con Binda Extra o Pega Enchape Sika. Después de colocado el enchape y fraguado el adhesivo, aplique el Binda Boquilla Color con una espátula de caucho sobre toda la superficie, ejerciendo presión en las juntas. Limpie los excesos con una estopa o esponja húmeda, aproximadamente 20 minutos después de la aplicación.</p> <p>Consumo: 50 gr/metro lineal en junta de 5 x 5 mm de separación Ancho máximo de la junta: 5 mm. El consumo del producto depende directamente del espesor y separación de los enchapes.</p>
DATOS TECNICOS	<p>Aspecto: Polvo.</p> <p>Colores: Blanco, Negro, Gris, Beige, Terracota y Verde</p>
PRECAUCIONES	<p>La cantidad de agua que se debe agregar al Binda Boquilla Color debe ser menor al 50% del peso del producto.</p> <p>Para la aplicación del Binda Boquilla Color en pisos, proteja el área emboquillada del polvo y arena, cubriéndola con plástico o cartón después de su aplicación.</p>
MEDIDAS DE SEGURIDAD	<p>Manténgase fuera del alcance de los niños.</p> <p>Usar guantes de caucho para su manejo.</p>

PRESENTACION	Bolsas: 2 kg y 10 kg
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	El tiempo de almacenamiento es de seis (6) meses en lugar fresco, bajo techo y en su empaque original bien cerrado. Transportar sobre estibas en vehículos cerrados, protegidos de la humedad.
CODIGOS R/S	R: 38 S: 2/7/8/13/20/21/22/24/25/26/29/37/45/46

NOTA La información y, en particular, las recomendaciones sobre la aplicación y uso final de los productos **Sika** son proporcionadas de buena fe, basados en el conocimiento y experiencia actuales de **Sika** respecto a sus productos, siempre y cuando éstos sean adecuadamente almacenados y manipulados, así como aplicados en condiciones normales. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones de la obra son tan particulares que de esta información, cualquier recomendación escrita o cualquier otro consejo no se puede deducir garantía alguna respecto a la comercialización o adaptabilidad del producto a una finalidad en particular, así como responsabilidad alguna que surja de cualquier relación legal. Se deben respetar los derechos de propiedad de terceros. Todas las órdenes de compra son aceptadas de acuerdo con nuestras actuales condiciones de venta y despacho. Los usuarios deben referirse siempre a la edición más reciente de la Hoja Técnica, cuyas copias serán facilitadas a solicitud del cliente.

