

Sika MultiSeal

Cinta Autoadhesiva para Sellos Impermeables

DESCRIPCION	Cinta impermeable autoadhesiva constituida por una lámina de aluminio provista de un recubrimiento bituminoso adhesivo en frío.
USOS	En general para reparaciones rápidas y sellos de fisuras, juntas y para la elaboración de flanches. Reparación de: Flanches. Cubiertas en tejas y láminas de fibro-cemento, cubierta en pizarra o shingle, cubiertas en acero galvanizado o aluminio. Impermeabilizaciones asfálticas. Sellos: De marquesinas, claraboyas y elementos de cubiertas como chimeneas, ductos, tuberías, extractores, etc. Canales y bajantes de agua Juntas de conexión como la unión entre muro y placa. Flanches: En impermeabilizaciones con emulsiones y soluciones bituminosas y mantos asfálticos. Cubiertas de fibro-cemento y concreto. Cubiertas de acero galvanizado, aluminio y plástico. Juntas entre mampostería y madera.
VENTAJAS	Excelente adherencia sobre la mayoría de los soportes, (metal, concreto, mortero, piedra, madera, vidrio, tejas de fibro-cemento, zinc o aluminio). Gran flexibilidad. Rápido de aplicar. Impermeable al agua y al vapor de agua. Buena resistencia a los rayos ultravioleta. Se coloca fácilmente, a tope o traslapada. Se puede pintar.
MODO DE EMPLEO	La superficie debe estar sana, seca y limpia, libre de grasa, aceite y polvo. El producto viene listo para usar. Cortar la cinta con una tijera a la longitud deseada, luego quitar el papel protector y colocar la cinta sobre la superficie a sellar o reparar, presionando con la mano hasta que se haya fijado bien. Finalmente alise usando un bloque o elemento de madera recubierto con un trapo, con el fin de que no se dañe el recubrimiento del aluminio. La cinta se puede recubrir con pinturas decorativas.
DATOS TECNICOS	Del revestimiento bituminoso: Densidad: Aprox. 1,1 kg/l Espesor: 2 mm De la lámina de aluminio: Espesor: Aprox. 0,06 mm Color: Aluminio natural Características físicas: Temperatura de servicio: -20°C a 100°C



PRECAUCIONES	Los traslajos deben tener mínimo 2,5 cm. Fisuras mayores a 3 mm se han de rellenar antes de la aplicación de la cinta con Igol Negro. (Se recomienda analizar primero el origen de las fisuras). La cinta no se debe exponer a tráfico vehicular o peatonal. En soportes muy porosos o en impermeabilizaciones asfálticas, mejorar la adherencia con el uso Igol Imprimante.
MEDIDAS DE SEGURIDAD	Manténgase fuera del alcance de los niños. Usar guantes de caucho en su manipulación. Consultar Hoja de Seguridad del producto.
PRESENTACION	Rollo de 10 cm de ancho por 10 m de longitud. Una caja contiene 3 rollos. Rollo de 15 cm de ancho por 10 m de longitud. Una caja contiene 2 rollos.
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Un (1) año a una temperatura máxima de 25°C. Después de este tiempo y/o temperaturas más altas se dificulta el retiro del papel protector. Para su transporte deben tomarse las precauciones normales para productos químicos.
CODIGOS R/S	R: 22 S: 3/29

NOTA

La información y, en particular, las recomendaciones sobre la aplicación y uso final de los productos **Sika** son proporcionadas de buena fe, basados en el conocimiento y experiencia actuales de **Sika** respecto a sus productos, siempre y cuando éstos sean adecuadamente almacenados y manipulados, así como aplicados en condiciones normales. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones de la obra son tan particulares que de esta información, cualquier recomendación escrita o cualquier otro consejo no se puede deducir garantía alguna respecto a la comercialización o adaptabilidad del producto a una finalidad en particular, así como responsabilidad alguna que surja de cualquier relación legal. Se deben respetar los derechos de propiedad de terceros. Todas las órdenes de compra son aceptadas de acuerdo con nuestras actuales condiciones de venta y despacho.

Los usuarios deben referirse siempre a la edición más reciente de la Hoja Técnica, cuyas copias serán facilitadas a solicitud del cliente.



Sika Colombia S.A.
 Calle 15A No. 69-90
 Conmutador: 412 3300
 Bogotá D.C., Colombia
www.sika.com.co

